

SILO DE RAÇÃO TEMU

- Fabricado em chapa corrugada de alta qualidade
- Aço estrutural com revestimento de zinco 350 g/m²
- Resistência à corrosão
- Temperatura constante dentro do silo / considerações das condições meteorológicas
- Conservação de propriedades da ração
- Excelente fluxo de escoamento
- Tecnologia de produção precisa
- Montagem fácil e rápida
- Resistência à deformação
- A tecnologia de perfil mais avançada



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CHAPA DE 1000MM

DIÂMETRO (M)	PESO TOTAL SUPORTADO (KG)	PERNAS	ALTURA TOTAL (M)	VOLUME (M³)	ANEIS
1.834	3,4	4	1333	5,2	1
	5,3	4		8,2	2
2.26	5,7	4	1833	8,8	1
	8,6	4		13,3	2
	11,6	4		17,8	3
2.750	9,4	6	2414	14,5	1
	13,7	6		21,1	2
	18,1	6		27,8	3
	22,4	6		34,4	4
3.668	19,8	8	3496	30,5	1
	27,5	8		42,4	2
	35,2	8		54,2	3



design na Alemanha, fabricado na China




www.temu.eu



Temu
SMART FARMING

ACESSÓRIOS / OPCIONAIS



**Carregamento
mecânico**



**Carregamento
Pneumático**



**Escotilha
totalmente aberta**



**Janela de inspeção
Funil
Primeiro Anel**



**Escotilha de
inspeção**




**Descarregador
de sem-fim único**



**Descarregador
de duplo sem-fim**



Conexão de Silo




**Descarregador
de Dose Simples**



**Descarregador
de Dose Dupla**




**Descarregador
Rotordos Simples**



**Descarregador de
Rotordos Duplos**



Saída lateral



**Sistema de célula
de carga**



WhatsApp



Rua Marques de Olinda, n ° 350, São José, Canoas



atendimento@temu.eu